

Détecteur ouverture de porte « OPTIDOOR » Référence : **D 117 920**

DECLARATION CONFORMITE



Les + produit :

- ✓ Dispositif nomade
- ✓ Connexion possible sur appel malade existant (via le récepteur universel)
- ✓ Fonctionnement possible en ondes radio (via le répéteur + le receveur pager)
- ✓ Activation et désactivation par interrupteur
- ✓ S'adapte sur différents types de porte
- ✓ Notification automatique en cas de faible puissance de pile

Livraison : produit prêt à l'emploi

Dimensions emballage : L 125 x P 80 x H 45 mm

Poids total produit emballé : 90 g

Caractéristiques :

Dimensions hors-tout :

L 81 x P 22 x H 23,5 mm

Poids : 56 g

Alimentation :

pile Lithium 3 V

Type : CR2 ½ AA (livrée)

Durée de vie de la pile 2 ans en utilisation normale

Fonctions :

- Fixations par vis (livrées)
- Transmission en ondes radio
- Portée de transmission : +/- 30 mètres
- Alarme envoyée sur système appel malade ou sur pager via ondes radio
- Détection d'ouverture de porte équipé d'un interrupteur ON/OFF

Voyants LED :

- Rouge : détection d'une ouverture + envoi de l'alerte

Garantie : 2 ans