


Détecteur de fugues « SPOT »

Référence : D 117 993

DECLARATION CONFORMITE



Les + produit :

- ✓ Spot utilisant une prise de courant standard
- ✓ Montage en intérieur et extérieur possible
- ✓ Grand angle de détection
- ✓ Bracelet magnétique (pas de source ondes radio)
- ✓ Bandelette disponible

Livraison : nécessite une installation + paramétrage (nous consulter)

Dimensions emballage : L 365 x P 310 x H 80 mm

Poids total produit emballé : 1,8 kg

Caractéristiques :

Dimensions hors-tout :

L 280 x P 280 x H 75 mm

Poids : 1,4 kg

Alimentation (secteur) :

Source d'énergie :

- 12 V - 15 V DC (24 V avec convertisseur)
- 110 v - 230 VAC « adaptateur secteur fourni »

Température de fonctionnement :

-25°C à + 60°C

Réception :

- Antenne RFID UHF : antenne double intégrée

Plage/zone :

- Réglable jusqu'à 10 mètres
- Rayon jusqu'à 5 mètres, à 4 mètres de hauteur

Le spot est utilisé pour détecter les personnes quittant une pièce, un espace ou un bâtiment sans autorisation. Un émetteur magnétique (RFID) est porté par la personne qui doit être détecté. Le spot, monté au plafond, détecte l'émetteur et transmet un signal d'alarme sur un receveur pager.

Possibilité d'utiliser des émetteurs type bandelette cousus dans les vêtements.

Types d'émetteur possible :

- Sous forme de bracelet magnétique verrouillable
- Sous forme de bandelette ultra fine : à intégrer dans les vêtements du patient

Garantie : 2 ans